



LES FICHES PRATIQUES DE LATITUDE NATURE

votre fournisseur de matériel de fabrication de bougies

COMMENT FAIRE UN TEST DE BRULAGE...

1. Coupez votre mèche à 0.5 cm. Assurez-vous que vos bougies sont bien étiquetées avec toutes les infos nécessaires (parfum, mèche, type et lot de cire...)
2. Placez vos bougies sur une surface plane et résistante à la chaleur, écartées d'au moins 10 cm dans un endroit sans courants d'air. Cet endroit doit être visible à tout moment de votre zone de travail car les bougies ne doivent jamais être laissées sans surveillance.
3. Allumez vos bougies et notez l'heure. Il est primordial de garder un œil sur les bougies pendant qu'elles brûlent pour avoir une bonne idée du comportement de la mèche.
4. Après 2 heures notez les détails de la piscine de brûlage, l'aspect de la mèche et le comportement de la flamme. Idéalement la piscine de brûlage devrait avoir atteint le bord de la bougie. Si ce n'est pas le cas il faudra peut-être augmenter la taille de la mèche... Notez si des suies se sont déposées ou si la mèche carbonne...
5. Au bout de 4 heures notez à nouveau les détails puis éteignez votre bougie. A ce point une bougie bien méchée aura une piscine de brûlage jusqu'au bord et environ 1-1.5 cm de profond. S'il y a un dépôt de suie sur la bougie, si la piscine est beaucoup plus profonde, la mèche est sûrement trop grosse.
6. Laisser refroidir votre bougie pendant au moins 5 heures et répétez les opérations 3,4 et 5 jusqu'à brûlage complet de la bougie... La qualité de brûlage variera presque toujours en cours de brûlage donc il faut brûler la bougie jusqu'au bout pour avoir une idée adéquate de votre méchage.
7. Bons tests !!